

Central de Alarme 24V
Convencional
Cod. 27869

APRESENTAÇÃO



A central de alarme de incêndio convencional Segurimax é um produto de alta tecnologia com design moderno, compacto e de fácil instalação. Foi projetada para detectar um princípio de incêndio com velocidade e confiabilidade, em ambientes de pequeno e médio porte, garantindo assim a segurança das pessoas e do patrimônio.

Esta central é compatível com detectores, acionadores convencionais, instalações a dois fios e a três fios. Possui um painel amigável com LEDs para fácil leitura do status da central e seus setores, permitindo a operação do sistema de forma simples e eficiente pelos seus usuários.

Além disto, também conta com uma saída auxiliar para instalação de sirenes e outros dispositivos como portas corta fogo, dumpers, sprinklers, relés, combate automático, bombas de pressurização, assim como vários outros dispositivos compatíveis com contato seco.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	AS06-24V	AS12-24V	AS24-24V
Número de setores/laços	6 setores/laços	12 setores/laços	24 setores/laços
Tensão de alimentação	Bivolt automático 110V/220V		
Tensão de operação	27,4V~27,8V		
Topologia	Convencional		
Indicador de modo Stand-by	LED verde "Monitorando" deve estar ligado		
Indicador de alarme	LED vermelho "Fogo Detectado" deve estar ligado		
Acionamento de alarme	Pressione o botão "Alarme Geral" por 3 segundos		
Corrente em supervisão	35mA		
Corrente máxima em alarme	530mA		
Bateria	Chumbo-ácido selada 12V 1,3Ah (2 baterias)		
Condições de trabalho	0 a 50 C° <=95% de umidade		
Grau de proteção	IP20		
Dimensões (AxLxP)	270 x 200 x 75mm		
Peso	2,1 kg		
Cor	Branca		
Garantia	1 ano		



Telefone/WhastApp:

(11) 5641-4297

www.lumiled.com.br

Rua Joaquim dos Reis, 50

Vila Cruzeiro - CEP 04727-150

São Paulo - SP