Central de Alarme 12V Convencional Cod. 26823

Português www.lumiled.com.br

APRESENTAÇÃO



A central de alarme de incêndio convencional Segurimax é um produto de alta tecnologia com design moderno, compacto e de fácil instalação. Foi projetada para detectar um princípio de incêndio com velocidade e con.abilidade, em ambientes de pequeno e médio porte, garantindo assim a segurança das pessoas e do patrimônio.

Esta central é compatível com detectores, acionadores convencionais, instalações a dois .os e a três .os. Possui um painel amigável com LEDs para fácil leitura do status da central e seus setores, permitindo a operação do sistema de forma simples e e.ciente pelos seus usuários.

Além disto, também conta com uma saída auxiliar para instalação de sirenes e outros dispositivos como portas corta fogo, dumpers, sprinklers, relés, combate automático, bombas de pressurização, assim como vários outros dispositivos compatíveis com contato seco.

Português www.lumiled.com.br

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo	AS06-12V	AS12-12V	AS24-12V
Número de setores/laços	6 setores/laços	12 setores/laços	24 setores/laços
Limite de dispositivos por setor	20 dispositivos (1)(2)		
Limite de dispositivos total (3)	120 dispositivos 144 dispositivos		
Tensão de alimentação	Bivolt automático 110V/220V		
Tensão de operação	13,7V~13,9V		
Topologia	Convencional		
Indicador de modo stand-by	LED verde "Monitorando" deve estar ligado		
Indicador de alarme	LED vermelho "Fogo Detectado" deve estar ligado		
Acionamento de alarme	Pressione o botão "Alarme Geral" por 3 segundos		
Corrente em supervisão	35mA		
Corrente máxima em alarme	530mA		
Bateria	Chumbo-ácido selada 12V 1,3Ah		
Condições de trabalho	0 a 50 C° <=95% de umidade		
Grau de proteção	IP20		
Dimensões (AxLxP)	270 x 200 x 75mm		
Peso	2,1 kg		
Cor	Branca		
Garantia	1 ano		

⁽¹⁾ Nunca se pode ultrapassar o limite de dispositivos da central. (2) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100μA. Total de 2mA. (3) Baseado em dispositivos Segurimax com consumo máximo de 100μA. Total de 15mA.

Português www.lumiled.com.br



Telefone/WhastApp: (11) 5641-4297

www.lumiled.com.br Rua Joaquim dos Reis, 50 Vila Cruzeiro - CEP 04727-150 São Paulo - SP